

## Запуск Minix с помощью LILO

Роман Игнатов ([ignatov@minix3.ru](mailto:ignatov@minix3.ru))

В этом документе я приведу пример своего конфигурационного файла LILO. Вначале я хочу описать технические характеристики своего компьютера, на котором я загружаю Minix.

Процессор – AMD K6-2, 475 MHz

Материнская плата – ZIDA T530B;

Память – 256 mb;

Видео – SIS530;

Звук - C-Media CMI8738/C3DX ;

Жесткий диск – Seagate 80Gb (primary master) и Quantum 850Mb (secondary master);

Операционные системы – Windows Me, Linux Mandrake 10, Minix 3

Пример моего конфигурационного файла – lilo.conf.

---

```
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="windows"
keytable=/boot/ru4.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
    label="linux"
    root=/dev/hda7
    initrd=/boot/initrd.img
    append="devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hda6 splash=silent"
    read-only
other=/dev/hda1
    label="windows"
    table=/dev/hda
other=/dev/hdc1
    label="minix"
    table=/dev/hdc
```