

## НАИМЕНОВАНИЕ

`passwd`, `chfn`, `chsh` - изменение пароля логина, полного имени или оболочки

## СИНТАКСИС

`passwd` [*user*]  
`chfn` [*user*] *fullname*  
`chsh` [*user*] *shell*

## ПРИМЕРЫ

`passwd` # Изменить пароль текущего пользователя  
`passwd ast` # Изменить пароль `ast` (только для суперпользователя)  
`chsh /usr/bin/mail` # Для тех, кто только читает почту  
`chfn 'Jane Doe'` # Текущий пользователь Jane Doe

## ОПИСАНИЕ

*Passwd* используется чтобы изменить ваш пароль. Он запрашивает старые и новые пароли. Он требует новый пароль дважды, чтобы уменьшить эффект занесения ошибки при набирании. *Chfn* изменяет полное имя (поле GECOS) в файле с паролями. *Chsh* изменяет вашу оболочку входа в систему. Не забудьте скопировать изменяемый файл с паролями в корневую файловую систему, или изменения будут потеряны когда система перезагрузится.

## СМ. ТАКЖЕ

`login(1)`, `su(1)`, `crypt(3)`, `getpwent(3)`, `passwd(5)`, `adduser(8)`.

## ПЕРЕВОД

Роман Игнатов ([ignatov@minix3.ru](mailto:ignatov@minix3.ru)).